

Instrukcje obsługi Niniejsza instrukcja dotyczy zarówno modeli zasilanych akumulatorowo, jak i zasilanych energią słoneczną. Przeczytaj uważnie środki ostrożności podane poniżej, w zależności od typu produktu do ładowania.

Uwaga:

1. W przypadku produktów z możliwością ładowania należy ładować je przez co najmniej 8 godzin od momentu otrzymania produktu.
2. Nie rozładować baterii podczas korzystania z produktu. Jeśli latarka jest słaba, należy ją naładować.
3. Umieścić produkt w miejscu dobrze wentylowanym i suchym. **Nie umieszczać** w miejscach wilgotnych i o wysokiej temperaturze.

Produkty solarne

Uwaga:

1. Sprawdź, czy na panelu słonecznym znajduje się folia ochronna. Przed użyciem usuń ją, aby uniknąć problemów z ładowaniem.
2. Przy pierwszym użyciu należy umieścić produkt w nasłonecznionym miejscu i ładować przez kilka godzin.
3. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy umieścić go w nasłonecznionym miejscu i naładować przez jeden dzień. Aby zachować funkcjonalność akumulatora, najlepiej raz w miesiącu umieścić go w ciemnym miejscu. Czas ładowania i wydajność paneli słonecznych mogą zależeć od warunków atmosferycznych i miejsca instalacji. Biorąc pod uwagę współczynnik konwersji generowanej energii słonecznej, jeżeli produkt nie będzie używany w dobrych warunkach pogodowych, efektywność i efekt ładowania ulegną poprawie.
4. W obecności światła słonecznego lub innych źródeł światła, jeśli włącznik zasilania jest wyłączony, światło LED nie będzie świecić ani w dzień, ani w nocy.
5. Lampy solarne należy instalować w miejscach o odpowiednim oświetleniu, aby mieć pewność, że panele słoneczne będą mogły w pełni absorbować światło słoneczne. Wydłużając tym samym czas pracy lampy solarnej.
6. Kąt i kierunek padania promieni słonecznych należy dostosować do optymalnej pozycji, zalecana wysokość wynosi 2–3 metry / 78,74–118,11 cala.
7. Tryb 1 zaleca się stosować zimą lub w okresach słabego nasłonecznienia.

Uwaga:

1. Ze względu na problemy z oświetleniem i rozdzielczością wyświetlacza, mogą występować niewielkie różnice w kolorach, nie ma to jednak wpływu na wygląd i użytkowanie, prosimy o zrozumienie.
2. Ze względu na pomiary ręczne, w wynikach pomiaru może wystąpić błąd 1–3 mm / 0,39–0,118 cala, prosimy o zrozumienie.
3. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Decydujące będą rzeczywiste wyniki.